



Scheda Prodotto

SYNTILO R PLUS

Solubile taglio metalli - Ediz. 1/2006

Descrizione

Lubrorefrigerante emulsionabile long-life a medio contenuto di olio minerale severamente raffinato e contenente un sinergico pacchetto di additivi che conferisce al prodotto elevate prestazioni di resistenza in assenza di biocidi specifici. Presenta una specifica additivazione antifunginea. Il prodotto è esente da Cloro e Battericidi.

Applicazioni

Il SYNTILO R PLUS trova specifica applicazione in operazioni generali di asportazione truciolo e rettifica di materiali ferrosi. Presenta una buona detergenza, eccellente potere antiruggine ed una elevatissima durata delle emulsioni anche in drastiche condizioni di esercizio per pulizia e soventi fermo macchina.

Concentrazione d'uso operazioni di taglio:2,5-6% rettifica:2,5-3%

Concentrato	Emulsione
Aspetto: liquido limpido	Aspetto: traslucida
Colore: ambra	pH al 3% in acqua: 9,1-9,3
Densità (20° C): 1,01 kg/lit	Fattore rifrattometrico: 1,0

Benefici

Buona versatilità operativa in termini di lavorazione e tipologie di acque.

Buona pulizia delle zone di lavoro.

Elevatissima durata delle emulsioni.

Utilizzabile in vasche singole ed impianti centralizzati.

Stoccaggio

Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese fra 0° e 40°C. Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l'impiego entro sei mesi dalla data di acquisto.

Note

Quando si usa per la prima volta il SYNTILO R PLUS, è consigliabile pulire e sterilizzare l'impianto di ricircolo del lubrorefrigerante. A tale scopo è efficace l'uso di TECHNICLEAN MTC 3 che va aggiunto in ragione dell'1,5% nell'emulsione da sostituire, per ca 8-12 ore prima del cambio, senza che la macchina debba subire interruzione di lavoro.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358