

AGIP SAGUS 60



L'AGIP SAGUS 60 è un grasso grafitato di colore grigio nero.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SAGUS 60

Consistenza NLGI		0/00
Penetrazione manipolata	dmm	400
Punto di gocciolamento ASTM	°C	110
Viscosità olio base a 40°C	mm ² /s	500

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- La grafite di particolare tipo e granulometria impiegata nell'AGIP SAGUS 60 è tale da assicurare nelle condizioni di esercizio più gravose una perfetta azione lubrificante.
- Il film solido di grafite, che si interpone fra le superfici degli organi lubrificati, garantisce anche in condizioni di esasperate sollecitazioni meccaniche e termiche il corretto funzionamento degli organi in movimento.
- Possiede elevata adesività.
- Può essere applicato a pennello, a spruzzo in sistemi automatici centralizzati.

APPLICAZIONI

E' indicato per la lubrificazione di organi scoperti operanti anche ad elevate temperature in special modo per la lubrificazione di ingranaggi, viti senza fine, cremagliere, rulli, catene, cavi metallici, ecc.
Esso trova applicazioni principalmente nei cementifici, impianti chimici, ecC.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'AGIP SAGUS 60 risponde alle seguenti classificazioni:

- ISO-L-CKG
- DIN 51826 GF 00 G-10

L'AGIP SAGUS 60 è omologato secondo la specifica Danieli Standard 0.000.001