

Scheda Prodotto

ILOFORM PN serie

- Ediz. 1/2006

Descrizione

Gli ILOFORM PN 401 403 405 sono prodotti costituiti da selezionate basi idrocarburiche ad elevate raffinazione ed una crescente additivazione a base di esteri sintetici.

Applicazioni

Gli ILOFORM PN 401 403 405 sono fluidi ad evaporabilità controllata specifici per la produzione di alette di alluminio.

In caso di necessità particolari è disponibile l'ADDITIVO per aumentare ulteriormente le potenzialità lubrificanti dei prodotti.

Le specifiche applicazioni sono le seguenti:

ILOFORM PN 401

- Altezza collarino 2,8/3 mm
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro < 10 mm
Spessore 0,10/0,12 mm

ILOFORM PN 403

- Altezza collarino 4,2 mm max
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro 10 mm
Spessore 0,10/0,12 mm
- Altezza collarino 9,5 mm max
Passo alette 40x25 mm
Diametro 13/15 mm
Spessore 0,10/0,15 mm

ILOFORM PN 405

- Altezza collarino >4,2 <6,5
Passo alette 25x12,5 mm
Diametro 10 mm
Spessore 0,10/0,14 mm
- Altezza collarino >9,5 <15
Passo alette 40x25 mm
Diametro 13/15 mm
Spessore 0,10/0,15 mm

	PN 401	PN 403	PN 405
Colore	Limpido incolore	Limpido paglierino	Limpido paglierino
Densità a 15° C ASTM D 4052	0,760 (a 20°C) Kg/lt	0,768 Kg/lt	0,770 Kg/lt
Viscosità a 40° C ASTM D445	1,4 cSt	1,5 cSt	2,0 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	60 °C	60 °C	60 °C
Test di corrosione su rame	1a	1a	1a

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358



Scheda Prodotto

ILOFORM PN serie

- Ediz. 1/2006

Benefici

Totale compatibilità con tutti i materiali ferrosi
Formulati con solventi selezionati a bassissimo tenore di aromatici
Eccellente lubrificazione
Residui dopo tranciatura che non richiedono asportazione
Ottimo potere bagnante e umettante

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 ° C. Evitare il contatto con l'acqua.
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

montoli.com

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358