Scheda Prodotto

ILOBROACH 8

Olio da taglio ad elevate prestazioni - Ediz. 1/2006

Descrizione

ILOBROACH 8 è un olio da taglio molto fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione, contenente additivi di untuosità e particolari composti solfo-clorurati.

Applicazioni

ILOBROACH 8 è un olio da taglio ad elevatissime prestazioni adatto specialmente per operazioni di brocciatura di acciai resistenti al calore, acciai inossidabili e leghe al nickel. Eccezionale su brocciature profonde, piccole e con profili difficili.
Risulta estremamente performante nella tornitura di minuterie metalliche di precisione effettuata su materiali ferrosi altamente legati e nell'intera gamma degli acciai inossidabili.
Tenendo presente la specifica attività dell'additivazione del prodotto, se ne sconsiglia l'uso su materiali non ferrosi ed in particolare su rame e sue leghe.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	bruno scuro
Densità ASTM D4052	0,935 kg/lt
Viscosità 20°C ASTM D445	27 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	13 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	>70 °C

Benefici

Elevato potere EP ed antiusura a garanzia di una prolungata vita utensile.
Eccellente potere lubrificante..
Ottima finitura superficiale.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Note

ILOBROACH 8 possiede una elevata additivazione EP che lo rende particolarmente attivo sui materiali ferrosi; in virtù di ciò si consiglia la rapida rimozione del velo lubrificante residuo sui pezzi lavorati onde prevenire eventuali fenomeni di ossidazione.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358