

Scheda Prodotto

ILOCUT 276

Olio da taglio intero esente cloro - Ediz. 1/2006

Descrizione

ILOCUT 276 è un olio intero fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione, sostanze untuosanti ed additivi EP.

ILOCUT 276 è esente da Cloro.

Applicazioni

ILOCUT 276 è un olio da taglio specifico per il settore della torneria automatica su macchine mono e plurimandrino.

La particolare fluidità consente di ottenere validissimi risultati in termini di refrigerazione, rese sugli utensili, aspetto superficiale dei pezzi lavorati.

ILOCUT 276 è idoneo alla lavorazione di acciai basso e medio legati, alluminio e leghe gialle.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	giallo
Densità ASTM D4052	0,895 kg/lit
Viscosità 20°C ASTM D445	50 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	20 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	140 °C

Benefici

Buone prestazioni su una vasta gamma di materiali quali AVP, Acciai, Ottone, Alluminio.

Bassa viscosità che permette la ottimale refrigerazione anche in zone di lavoro difficili da raggiungere.

Eccellente finitura superficiale dei pezzi lavorati.

Buona protezione di guide ed utensili.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.