

Scheda Prodotto

PENETRAT WDP SPRAY

Olio sbloccante, anticorrosione, lubrificante ed idrorepellente - Ediz. 1/2006

Descrizione

Optimol Penetrat WDP e' un olio chiaro fluidissimo con ottime proprieta' per impieghi industriali, automobilistici, nautici e domestici. E' idrorepellente (dewatering) e proprio per questa proprieta puo' essere applicato anche su superfici bagnate.

Applicazioni

INDUSTRIA ED OFFICINA Sblocca viti, bulloni, perni, boccole, cerniere, ecc. Protegge a medio termine da ruggine e corrosione attrezzi, componenti ingegneristici e funi metalliche (per protezione a lungo termine usare Optimol Korrosion-schutzol cod. VP329 Lubrifica catene a temperatura ambiente.

AUTOTRAZIONE Lubrifica e protegge da corrosione serrature, bloccasterzi e cerniere, per le quali d'inverno garantisce il funzionamento sino a -30°C con azione anticorrosiva anche in presenza di sale (il prodotto e' omologato dai principali produttori italiani ed europei) Sblocca e lubrifica molle a balestra Spiazza l'acqua da spinterogeni o contatti elettrici umidi Elimina i rumori dovuti ad attrito non lubrificato tra parti metalliche Protegge e lubrifica catene di moto e cicli

	PENETRAT WDP
Colore	giallo paglierino
Base	olio minerale
Massa volumica a 15°C DIN51757	0,823 g/cm3
Viscosità cinematica 40°C DIN51562	4,2 cSt
Punto di scorrimento DIN ISO3016	-33 °C
Punto di infiammabilità	65 °C

Benefici

- sblocca parti meccaniche di vario genere quando bloccate da ruggine
- penetra facilmente nei recessi esercitando azione lubrificante e di protezione dagli agenti atmosferici
- allontana l'umidità dalle parti trattate (azione dewatering)
- e' dotato di forte azione antigoccia (nella versione spray e' necessario attendere l'evaporazione del solvente)

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Note

MODALITA' D'USO

- Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare sempre con l'ugello in alto (senza cioè capovolgere la bombola)
- Non inspirare la nebbia prodotta dalla bombola spray (per la presenza di solvente nel prodotto)
- Per utilizzatori industriali il Penetrat -WDP liquido e' disponibile in taniche da 20 litri e fusti da 200 litri (per applicazioni a spruzzo, con pennello oppure mediante immersione)