

## Scheda Prodotto

### MAGNA GC32

Olio per guide e comandi oleodinamici - Ediz. 1/2006

#### Descrizione

Lubrificante a base paraffinica additivato con esteri sintetici derivati da acidi grassi.

#### Applicazioni

Studiato per l'impiego sui circuiti idraulici delle macchine utensili dai quali è derivata la lubrificazione delle slitte, delle tavole portapezzo, delle teste portautensili e di ingranaggi mediamente caricati.

Aspetto	Limpido
Colore	Giallo
Densità 15°C ISO 3675	0,867 kg/l
Viscosità a 20°C ASTM D445	88,1 cSt
Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445	32 cSt
Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445	5,5 cSt
Indice Viscosità ASTM D2270	95
Infiammabilità V.C. ASTM D93	200 °C
Punto scorrimento ASTM D97	-18 °C
Corrosione Rame 3 ore-100°C-ASTM D130	1
Numero di neutralizzazione ASTM D974	<0,5 mgKOH/g

#### Benefici

Può essere impiegato anche per la lubrificazione delle sole slitte, impianti idraulici e quando è richiesto un olio di queste viscosità.

#### Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES  
Divisione di BP Italia SpA  
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano  
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300  
Uffici e Stabilimento di Mappano:  
Via Palazzetto, 9  
10070 - Borgaro Torinese (TO)  
Tel: 011 2225311 - 011 2225358