

Scheda Prodotto

MAGNA BD68

Olio per guide e sistemi a circolazione - Ediz. 1/2006

Descrizione

Olio multipurpose formulato per la corretta lubrificazione delle guide orizzontali delle macchine utensili con sistemi centralizzati o a recupero.

Applicazioni

Può essere impiegato anche per ingranaggi mediamente carichi.

Aspetto	Limpido
Colore	Giallo
Densità 15°C ISO 3675	0,881 kg/lit
Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445	68 cSt
Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445	8,8 cSt
Indice Viscosità ASTM D2270	100
Infiammabilità V.C. ASTM D93	200 °C
Punto scorrimento ASTM D97	-12 °C
Corrosione Rame 3 ore-100°C-ASTM D130	1
Numero di neutralizzazione ASTM D974	1,0 mgKOH/g

Benefici

Elevata stabilità chimica

Buone caratteristiche antiusura

Basso coefficiente d'attrito

Ottime prestazioni anti stick-slip

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.