



Scheda Prodotto

MAGNA AX 68

Olio per guide e comandi oleodinamici - Ediz. 1/2006

Descrizione

Olio minerale paraffinico contenente grassi solforizzati, additivi anticorrosivi ed antiossidanti.

Applicazioni

Fluido specificatamente studiato per i comandi oleodinamici dai quali è derivata la lubrificazione delle guide di scorrimento.

Può essere impiegato anche per soddisfare le esigenze unicamente di comandi idraulici o di guide di scorrimento o di ingraggi mediamente caricati.

La sua particolare additivazione evita il fenomeno dello stick-slip alle basse velocità di scorrimento delle guide.

Aspetto	Limpido
Colore	Bruno
Densità 15°C ISO 3675	0,885 kg/lit
Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445	68 cSt
Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445	8,8 cSt
Indice Viscosità ASTM D2270	100
Infiammabilità V.C. ASTM D93	200 °C
Punto scorrimento ASTM D97	-12 °C
Corrosione Rame 3 ore-100°C-ASTM D130	1
Numero di neutralizzazione ASTM D974	0,5 mgKOH/g

Benefici

Può essere impiegato anche per soddisfare le esigenze singole di comandi idraulici o di guide di scorrimento o di ingranaggi.

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358