

Scheda Prodotto

VARIOCUT D730

Olio da taglio esente cloro per foratura profonda - Ediz. 1/2006

Descrizione

VARIOCUT D 730 è un olio intero fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione, untuosanti base estere ed additivi EP.

VARIOCUT D 730 non contiene Cloro.

Applicazioni

VARIOCUT D 730 è un fluido da taglio specificatamente sviluppato per le operazioni di foratura profonda con sistemi CANNONE, BTA ed EJECTOR, allargatura e rullatura.

Viene utilizzato con successo nella produzione di iniettori per l'industria automobilistica.

Per la sua estrema attività non è consigliato per la lavorazione del rame e delle leghe gialle.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	giallo
Densità 15°C ASTM D4052	0,90 kg/lt
Viscosità 20°C ASTM D445	26 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	11 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	148 °C

Benefici

Efficace protezione dei pattini di guida e dei taglienti degli utensili.

Rapida asportazione del calore generato dall'attrito.

Rapida evacuazione dei trucioli dall'area di taglio.

Avanzamento dell'utensile esente da vibrazioni.

Alto grado di finitura delle superfici lavorate.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.