

Scheda Prodotto

RUSTILO DWX32

Protettivo Base Solvente - Ediz. 1/2006

Descrizione

Rustilo DWX32 è un protettivo base solvente di alta qualità. Rustilo DWX32 dopo evaporazione del solvente lascia un film di natura grassa particolarmente sottile dalle ottime prestazioni anticorrosive. Vanta notevoli proprietà dewatering.

Applicazioni

Rustilo DWX32 è indicato quando viene richiesta una protezione a medio/lungo termine.

Alcuni esempi di protezione sono: - Alberi a camme - Alberi a gomito - Seghe a disco - Ingranaggi di grosse dimensioni - Guide slitta

Metodi di applicazione

Preferibilmente per immersione, al fine di ottimizzare l'applicazione il manufatto dovrebbe essere lasciato stazionare in immersione nel prodotto con una minima agitazione e per un tempo di contatto di qualche minuto. Occorrerà poi provvedere allo spillaggio dell'acqua dal fondo della vasca. In alternativa il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo

Durata di protezione

in ambiente interno 18 mesi

in ambiente esterno 9 mesi (Sotto tettoia o telone impermeabile)

Rimozione del film

con solventi petroliferi oppure con sgrassanti alcalini (es Castrol Careclean BS1 o Flexiclean).

Aspetto	Liquido Limpido Bruno
Tipo di Film	Sottile Grasso
Densità @20°C	0.835 Kg/dmc
Flash Point	40°C
Potere Coprente	~ 64 mq/l
Tempo di asciugatura	90 min (in aria ferma a 20°C evaporazione del 95% del solvente)
Spessore del film	~ 4 micron

Benefici

ideale per un utilizzo industriale in condizioni severe. Film resistente alla manipolazione. Un ottimo prodotto particolarmente economico per protezione a medio/lungo termine.

Stoccaggio

Il prodotto

conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.