

## Scheda Prodotto

# SAFECOAT DW973

Protettivo Base Olio - Ediz. 1/2006

### Descrizione

Protettivo base olio esente da solvente, dall'aspetto bruno

Tipo di prodotto

Safecoat DW973 è un protettivo antiruggine temporaneo formulato senza solvente.

Possiede buone qualità dewatering. Deposita un film di spessore piuttosto contenuto e vanta un potere coprente elevatissimo

Natura della patina protettiva: oleosa sottile, lubrificante

### Applicazioni

Safecoat DW973 è un protettivo di media durata per uso generale, indicato ove non è consentito l'uso di solventi volatili. La base oleosa utilizzata, consente di avere un film sottile adatto sia per proteggere semilavorati nel periodo di stoccaggio tra due lavorazioni, sia per immagazzinamento di pezzi finiti.

Metodi di applicazione

Preferibilmente per immersione, si raccomanda di operare una costante manutenzione della vasca mediante filtraggio e rimozione di eventuali contaminanti. In alternativa a pennello o a spruzzo

Durata di protezione

in ambiente interno 9 mesi

in ambiente esterno 2 mesi

sotto tettoia o telone impermeabile

Metodi di rimozione della pellicola protettiva

con solventi petroliferi oppure con sgrassanti alcalini (Castrol Careclean BS1 o Castrol Flexiclean)

Aspetto	Liquido Limpido Bruno
Densità @20°C	0.865 Kg/dmc
Viscosità	14 cSt
Potere Coprente	430 mq/l
Tipo di Film	~ 2.3 micron

### Benefici

Grazie all'assenza di solvente ed al basso spessore del film protettivo, il Safecoat DW973 offre un elevatissimo potere coprente, che ne rende particolarmente economico l'utilizzo.

Da sottolineare anche l'alto valore del punto di infiammabilità, con conseguente diminuzione dei rischi inerenti al pericolo d'incendio.

### Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.