

Scheda Prodotto

TECHNICLEAN S9

Lavante Passivante - Ediz. 1/2006

Descrizione

Techniclean S9 e' un lavante sintetico solubile in acqua con buon potere antiruggine.

Viene utilizzato in lavatrici industriali per:

Sgrassare particolari meccanici lavorati sulle macchine utensili con emulsioni o oli interi

Asportazione, decantazione degli sfridi e trucioli di lavorazione

Ottima protezione temporanea della corrosione

Applicazioni

Campo di impiego

Lavaggio di particolari lavorati da macchine utensili dove viene richiesta una elevata protezione finale.

Tipo di impianto

Lavatrici e Tunnel a spruzzo

Concentrazione e Temperatura d Uso

Variabili dall'1 al 10% in funzione del grado di pulizia e di protezione richiesto. La temperatura

d impiego consigliata è tra i 25 e 80°C.

Metodo d'impiego

Con le percentuali indicate vengono soddisfatte le esigenze più diverse.

Per pezzi mediamente sporchi da normali lavorazioni con emulsionabili, la concentrazione d'uso consigliata è del 3%.

Qualora fosse richiesto un maggior potere antiruggine la concentrazione può essere elevata fino al 10%. Il prodotto è facilmente solubilizzabile, per cui non necessita di particolari accorgimenti nella fase di miscelazione.

E' sufficiente aggiungerlo all'acqua della vasca, previo azionamento delle pompe dell'impianto. Il controllo della concentrazione si può effettuare tramite un rifrattometro, moltiplicando la lettura per il coefficiente di rifrazione del prodotto (uguale a 2,9).

Aspetto	Liquido Limpido
Colore	Giallo Paglierino
Densità @20°C	1,05
pH al 3% in acqua distillata	10,6
Alcalinità" totale cc HCl 0.1N\g (a pH4)	55
Fattore rifrattometrico	2,9

Benefici

Si tratta di un prodotto la cui efficacia è stata collaudata nel tempo e le cui caratteristiche e vantaggi si possono così riassumere

Assenza di nitriti

Buon potere detergente

Buona resistenza alle contaminazioni batteriche e fungine

Bassi costi di gestione

Nessuna formazione di schiuma

Potere Antiruggine

Ottimo sull'intera gamma dei materiali ferrosi.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358



Scheda Prodotto

TECHNICLEAN S9

Lavante Passivante - Ediz. 1/2006

montoli.com

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358