



## eni CODIUM LS 32

**eni CODIUM LS 32** è un olio semisintetico con caratteristiche innovative per la lubrificazione del macchinario tessile. **eni CODIUM LS 32** impiega un componente sintetico che, abbinato a basi opportunamente selezionate e caratterizzate da uno spinto grado di raffinazione, consente di operare in condizioni di esercizio più severe rispetto agli oli tradizionali. La bilanciata additivazione conferisce al lubrificante le proprietà antiusura richieste dalle applicazioni più sofisticate.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### eni CODIUM LS 32

Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	32
Colore Saybolt	-	+10
Punto di infiammabilità V.A.	°C	192
Punto di scorrimento	°C	-30
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,900

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

**eni CODIUM LS 32** è un olio di qualità superiore caratterizzato dalle seguenti proprietà :

- ottime proprietà antiusura e antiruggine per la protezione degli organi lubrificati;
- ottime adesività e proprietà antigoccia;
- buona lavabilità indispensabile per la rimozione delle tracce di olio dal manufatto;
- assenza di colore che minimizza gli effetti di una eventuale contaminazione residua dopo il lavaggio.

### APPLICAZIONI

**eni CODIUM LS 32** è un prodotto appositamente formulato per il settore tessile, ove trova impiego nella lubrificazione degli aghi e delle platine delle macchine per maglieria e delle macchine per calze.