



APPLICAZIONI

Eni Rotra MP 75W-90 è uno speciale lubrificante con formula "synthetic technology" idoneo per trasmissioni manuali che richiedono un livello API GL-4 o API GL-5, specificatamente formulato per la lubrificazione sia dei cambi che dei differenziali dei veicoli moderni.

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni Rotra MP 75W-90** garantisce una straordinaria stabilità termo-ossidativa, un'eccellente protezione contro la corrosione ed una perfetta compatibilità con le guarnizioni, soddisfacendo le sempre più severe esigenze imposte dai costruttori per garantire intervalli di sostituzione prolungati.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (Approved)
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A (Approved)





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	155
Viscosità a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	200
Punto di scorrimento	ASTM D 5950	°C	-42



eni