

SCHEDA TECNICA

SELENIA WR 5W-40

CODICE PRODOTTO: 1092

IMPIEGO

Lubrificante per motori diesel di ultima generazione ad ampio range viscosimetrico. Garantisce ottimali partenze a freddo, riduzione dei consumi e massima protezione anche alle alte temperature.

SPECIFICHE

SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, MB 229.3, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	B. & C.
PESO SPECIFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	0,855
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	175
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	230
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< -40
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

04/2008