

**SCHEMA TECNICA**  
**URANIA TURBO**  
**CODICE PRODOTTO: 1332**

**IMPIEGO**

Lubrificante per motori Diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali.

**SPECIFICHE**

SAE 15W-40, IVECO 18-1804 CLASSE T1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I302.G04, API CF-4, ACEA E2, MAN 271, MB-Approval 228.1, VOLVO VDS

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,6
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	138
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,5
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<-24
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.