



# Scheda Prodotto

## IP GEO ECOGUARD

**IP GEO ECOGUARD** è un lubrificante a base di olio di colza opportunamente additivato per soddisfare le esigenze di lubrificazione delle catene delle motoseghe.

**IP GEO ECOGUARD** è un prodotto "prontamente biodegradabile" secondo le leggi vigenti (biodegradabilità >60% secondo il metodo OECD 301B / EU C.4-C- Sturm test modificato).

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Viscosità cinematica a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19.0
Viscosità cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	81.3
Indice di viscosità	-	250
Punto di infiammabilità V.A.	°C	300
Punto di scorrimento	°C	<-30
Numero di neutralizzazione	mgKOH/g	2.0
Massa volumica a 15°C	kg/l	0.923

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **IP GEO ECOGUARD** è idoneo per la lubrificazione delle catene delle motoseghe: possiede infatti una additivazione specifica che consente di avere una buona adesività e spiccate doti di protezione da fenomeni di usura, in modo da preservare la vita della catena.
- **IP GEO ECOGUARD** possiede un alto indice di viscosità e, oltre ad essere miscibile con gli oli minerali, risulta compatibile con le guarnizioni delle motoseghe dei principali costruttori