



Scheda Prodotto

IP TOP SCOOTER 4

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motoscooter a quattro tempi.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

TOP SCOOTER 4

Gradazione di viscosità SAE (J 300)			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Indice di viscosità	ASTM D 2270		160
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-40

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP TOP SCOOTER 4 possiede:

- Eccezionali caratteristiche antiossidanti e grande stabilità termica;
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti per una perfetta pulizia del motore;
- Caratteristiche viscosimetriche costanti per l'intero periodo di utilizzazione;

La gradazione di viscosità SAE 5W-40 consente inoltre agevole avviamento anche a basse temperature ed assicura un'efficace lubrificazione del motore in tutte le condizioni di esercizio.

IP TOP SCOOTER 4, grazie alla sua formula, riduce gli attriti interni al motore consentendo maggior potenza disponibile e riduzione di consumo di carburante.

APPLICAZIONI

IP TOP SCOOTER 4 assicura elevatissime prestazioni nei motori a quattro tempi di scooter, raffreddati a liquido o ad aria, usati in condizioni di esercizio severe.

PRESTAZIONI

IP TOP SCOOTER 4 supera le prove previste da:

- API SJ
- ACEA A3
- JASO MA