



Mobil 1 New Life 0W-40

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

Descrizione

Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che garantisce prestazioni e protezione eccezionali.

Mobil 1 New Life 0W-40, studiato per le tecnologie dei motori più all'avanguardia; è il prodotto ideale per i veicoli di nuova generazione o i più vecchi in buone condizioni e fornisce le migliori prestazioni complessive.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 New Life 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad altissime prestazioni rafforzate da un'additivazione sapientemente bilanciata. Mobil 1 New Life 0W-40 è progettato per ridurre al minimo l'usura e contribuire a mantenere le prestazioni "come da nuovo". Contribuisce ad aumentare la protezione contro morchie e lacche in condizioni gravose, a tenere lontani i contaminanti dalle parti critiche del motore, fornisce ottime prestazioni a temperature estreme ed aiuta a mantenere il motore in condizioni di massima resa. È il nostro olio motore completo ed è consigliato per i veicoli più moderni o semplicemente se si desidera utilizzare un olio eccezionale per la propria auto.

- Più recenti approvazioni OEM e dell'industria
- Scelto come primo riempimento da molti dei veicoli più sofisticati al mondo
- Basi ad elevate prestazioni combinate con la tecnologia di additivazione bilanciata con precisione per un'eccellente protezione complessiva
- Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una rapida protezione del motore all'avviamento
- Basso attrito per un risparmio di carburante
- Il bassissimo consumo di olio riduce la necessità di rabbocchi
- L'eccellente stabilità termica e ossidativa aiuta a prevenire la formazione di morchie e mantiene pulito il motore

Applicazioni

Grazie al grande lavoro di sviluppo svolto in collaborazione con i principali produttori e l'applicazione della più recente tecnologia dei lubrificanti, Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per quasi tutti i tipi di veicoli di nuova generazione per i quali contribuirà a fornire prestazioni senza pari, eccellenti anche in condizioni di guida molto difficili, da moderate a severe.

- Le più recenti tecnologie dei motori compresi turbocompressori, a iniezione diretta, diesel e ibridi
- Motori a prestazioni elevate
- Contribuisce a prolungare l'intervallo di cambio carica
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo .

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 New Life 0W-40 incontra o supera i requisiti del:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00 VW 505 00	X
PORSCHE A40	X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40 possiede il livello di qualità:

SAAB	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Caratteristiche tipiche

Mobil 1 New Life 0W-40	Value
Viscosità, cSt (ASTM D445)	
@ 40 °C	75
@ 100 °C	13,5
Indice di viscosità	185
MRV a -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
Viscosità HTHS, mPa*s a 150°C, ASTM D 4683	3,8
Total Base Number (ASTM D2896)	11,8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)	1,3
Fosforo, wt% (ASTM D4981)	0,1
Punto di infiammabilità, °C (ASTM D92)	230
Densità a 15.6°C, g/ml, (ASTM D4052)	0,85

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.