



Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40

Olio motore sintetico di qualità premium per veicoli passeggeri

Descrizione

Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40 è un olio motore sintetico che offre una lunga durata del motore per molti tipi di veicoli anche di varia età e con una maggiore protezione entro un'ampia gamma di temperature.

Prerogative e benefici

I Mobil Super 3000 sono stati ampiamente testati in modo da poter ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio veicolo. Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 offre:

- Maggiore protezione alle alte temperature
- Maggiori prestazioni nelle partenze a freddo
- Maggiore pulizia del motore e prevenzione contro le morchie
- Maggiore protezione contro l'usura

Applicazioni

I prodotti Mobil Super 3000 sono formulati in modo da poter infondere fiducia in una superiore protezione rispetto ai convenzionali oli semi-sintetici. ExxonMobil consiglia Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 nel caso di condizioni di guida impegnative dove può aiutare a combattere i danni causati da frequenti ed elevati stress del motore:

- *Varie tecnologie di motori diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
- Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Percorsi autostradali e guida in città "stop and go"
- Condizioni operative gravose da normali a frequenti
- Turbocompressori e motori ad iniezione diretta

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 X1 Diesel incontra o supera i requisiti del:	5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4	X

Mobil Super 3000 X1 Diesel possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	5W-40
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00 / 505 00	X
BMW Longlife 01	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X

Mobil Super 3000 X1 Diesel è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	5W-40
--	--------------

Mobil Super 3000 X1 Diesel è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	5W-40
Mobil Super 3000 X1 Diesel è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	5W-40
API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 X1 Diesel	
Viscosità	5W-40
cSt □40°C	84
cSt □100°C	14
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,1
Fosforo	0,0095
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	222
Densità □15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,855
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nell'scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil Super sono marchi depositati dell'Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

9-2012

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compreso il Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italin s.r.l.

Via Costello dell'Anglicano 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con le norme tolleranze di produzione e non costituiscono specifici. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliate, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra l'Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

Copyright © 2001-2012 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.