



Mobil Super 3000 XE 5W-30

Descrizione

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è un olio motore sintetico ad alte prestazioni e basso contenuto di ceneri progettato per contribuire a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle auto a gasolio e benzina.

Prerogative e benefici

- Aiuta a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nei veicoli a gasolio e benzina.
- Consente un funzionamento prolungato ad alte temperature senza l'ispessimento dovuto all'ossidazione e degradazione dell'olio.
- Garantisce un'ottima fluidità a basse temperature, consentendo così un rapido avviamento in inverno e una circolazione veloce dell'olio nel motore.
- Adatto all'uso su autovetture e veicoli commerciali leggeri diesel e benzina.

Applicazioni

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è stato sviluppato per soddisfare le più recenti specifiche per oli motore richieste dai principali costruttori di auto ed è compatibile con la maggior parte dei più recenti filtri antiparticolato e con tutti i convertitori catalitici per veicoli a benzina.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 offre prestazioni eccellenti sia a temperature di esercizio molto basse che molto alte e fornisce una protezione prolungata al motore dall'usura, dalla formazione di morchie e dall'accumulo di depositi.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è particolarmente raccomandato da ExxonMobil per l'uso su veicoli Mercedes-Benz (che richiedono un prodotto approvato MB 229.31 o 229.51), BMW (che richiedono Longlife Oil 04) e Volkswagen (che richiedono un prodotto approvato VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è pensato inoltre per l'uso in motori TDI Volkswagen TDI con pompa di iniezione (intervalli di sostituzione dell'olio: 15000 km/1 anno) che richiedono l'approvazione VW 505 01 e nel turbo diesel Ford Galaxy 1.9 l che richiede l'approvazione VW 505 01 o Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE è anche adatto alle applicazioni che richiedono le nuove specifiche di basso contenuto di ceneri di General Motors/Opel/Vauxhall.

Specifiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30 incontra o supera i requisiti del:

ACEA	C3
API	SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede le seguenti approvazioni :

BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31/229.51
Volkswagen (benzina/diesel)	502 00/505 00/505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	68
cSt a 100 °C	11.9
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,8
Fosforo	0,08

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della ExxonMobil Corporation o delle sue affiliate.

11-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.