

**Mobil 1™ ESP X4 0W-40**

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Olio motore con tecnologia sintetica all'avanguardia

**Descrizione prodotto**

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 è un olio motore con tecnologia sintetica all'avanguardia, sviluppato specificamente per fornire prestazioni eccezionali in motori di elevata potenza, assicurando eccellente pulizia del motore, protezione dall'usura, lunga durata e maggiore risparmio di combustibile(1) (2). Mobil 1™ ESP X4 0W-40 è stato sapientemente progettato per contribuire a prolungare la durata dei nuovi veicoli emergenti a benzina europei. Si tratta della tecnologia più recente sviluppata nell'ambito della collaborazione instaurata con Porsche AG negli ultimi 25 anni.

**Prerogative e benefici**

Mobil 1 ESP X4 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di componenti innovativi formulati per essere completamente compatibili con i più moderni filtri antiparticolato benzina (GPF). Mobil 1 ESP X4 0W-40 è stato progettato per contribuire a fornire prestazioni e protezione eccezionali unitamente a maggiori benefici in termini di risparmio di combustibile. Le prerogative principali e i potenziali benefici(3) includono:

| Prerogative                                                             | Vantaggi e potenziali benefici                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenti di pulizia attivi                                                | Contribuisce a fornire una straordinaria pulizia del motore e controllo delle morchie                                        |
| Straordinaria stabilità termica e all'ossidazione alle alte temperature | Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio garantendo una protezione per tutto l'intervallo di sostituzione dell'olio |
| Migliori proprietà di attrito                                           | Contribuisce a migliorare il risparmio di combustibile                                                                       |
| Eccellenti capacità alle basse temperature                              | Prestazioni rapide alle basse temperature per contribuire a fornire protezione all'avviamento                                |
| Resistenza del film d'olio alle alte temperature                        | Contribuisce a fornire una straordinaria protezione dall'usura                                                               |

**Applicazioni**

Mobil 1 ESP X4 0W-40 è consigliato per motori a benzina o diesel ad alte prestazioni dotati di GPF o DPF (filtri antiparticolato) e motori a benzina selezionati senza GPF.

- Mobil 1 ESP X4 0W-40 è particolarmente consigliato per i moderni motori a benzina ad alta potenza di Audi, Bentley, Lamborghini, Mercedes AMG e Porsche che richiedono le specifiche dell'olio A40 / / C40 / VW 511 00 / MB 229.52.(4)
- Mobil 1 ESP X4 0W-40 non è adatto per i veicoli Porsche che richiedono un olio motore Mobil 1 approvato C20, C30 o C40 GT. Mobil 1™ ESP X4 0W-40 non è adatto per i veicoli Porsche con motori GT. Esiste un prodotto Mobil 1 separato per motori GT, Mobil 1™ C40 GT 0W-40.

Note:

(1): secondo i test VW PV1496 FE.

(2): I risparmi effettivi dipendono dal tipo di veicolo e di motore, dalla temperatura esterna e dalla pressione barometrica, dalle condizioni di guida e dalla viscosità dell'olio motore utilizzato.

(3): Sulla base di test su motori standard del settore e degli OEM.

(4): Consultare sempre il manuale dell'utente per il grado di viscosità e le specifiche raccomandati dal produttore.

**Specifiche e approvazioni**

| Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni: |
|----------------------------------------------------|
| Porsche C40                                        |
| VW 511 00                                          |

**Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:**

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

Porsche A40

GM dexosR

**Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:**

API CF

**Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:**

API SP

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SQ

**Caratteristiche e Specifiche**

| Caratteristica                                               |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Grado                                                        | SAE 0W-40 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97                          | -54       |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92   | 230       |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445  | 72        |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445 | 13,9      |
| Viscosità HTHS a 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D 4683   | 3,8       |
| Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 1298                            | 0,846     |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270                             | 201       |

**Salute e sicurezza**

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2025

**Esso Italiana s.r.l.**

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>


800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved