



Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Olio motore con tecnologia sintetica all'avanguardia

Descrizione prodotto

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 è un olio motore con tecnologia sintetica e prestazioni all’avanguardia progettato per contribuire a fornire un potere pulente, protezione dall’usura e prestazioni complessive eccezionali, nei veicoli diesel e a benzina in climi temperati o caldi. Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 è stato sapientemente sviluppato per contribuire a prolungare la durata e mantenere l’efficienza degli impianti di emissione.

Mobil 1™ mantiene il motore come nuovo!

Prerogative e benefici

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 è realizzato con una miscela brevettata di componenti all'avanguardia formulati per contribuire a fornire potere pulente e protezione dall'usura eccezionali, insieme a vantaggi in termini di risparmio di combustibile.

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Basso contenuto di ceneri, zolfo e fosforo	Contribuisce a ridurre i depositi di particolato nei filtri antiparticolato diesel nonché l’avvelenamento dei convertitori catalitici a benzina
Protezione LSPI (pre-accensione a bassa velocità)	Contribuisce a prevenire eventi dannosi prematuri di combustione nei motori a benzina turbo ridimensionati
Agenti di pulizia attivi	Contribuisce a ridurre l’accumulo di depositi e morchie per consentire una lunga durata e una pulizia ottimale del motore
Straordinaria stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio consentendo una protezione con intervalli di sostituzione dell’olio prolungati, una protezione adeguata del motore e un funzionamento nei paesi a clima caldo
Migliori proprietà di attrito	Aiuta il risparmio di combustibile; consente di soddisfare o superare i requisiti ACEA C2 e C3
Eccellenti capacità alle basse temperature	Avviamento rapido alle basse temperature e protezione veloce per contribuire a prolungare la durata del motore
Solide caratteristiche antiusura	Contribuisce a proteggere le parti del motore come le catene di distribuzione, camme, punterie, cilindri soggetti a sollecitazioni meccaniche gravose

Applicazioni

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 è completamente approvato da Stellantis per essere utilizzato in motori diesel e a benzina che richiedano le più recenti specifiche FPW9.55535/03.Sono inclusi i seguenti motori Stellantis:

- Motori diesel: DV5R (1.5L Blue HDi), DW10F (2.0L Blue HDi) e DW12RU (2.2L Blue HDi),
- Motori a benzina: 1.2L PureTech motori, incluse EB2 Turbo Gen1 (serie EB2DT), EB2 Turbo Gen2 (serie EB2ADT) e 1.2L PureTech Atmospheric (serie EB2 Atmo Gen1 & Gen2).

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 è altresì applicabile per veicoli operanti nei paesi a clima caldo dove si richiede l’approvazione di PSA B 71 2297.

Il manuale d’uso e/o le più recenti raccomandazioni OEM (es. bollettini di servizio tecnico, piattaforme digitali) devono essere consultate per determinare il grado di viscosità dell’olio motore appropriato e le specifiche.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
GM dexos2

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B71 2290

PSA B71 2297

STELLANTIS FPW9.55535/03

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

API CF

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-30
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	11,8
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	64
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	239
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-48
Densità a 15°C, g/cm ³ , ASTM D 4052	0,846

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2025

10.06.2025

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a stylized font with a slanted 'X' and "Mobil" in a standard sans-serif font.The Exxon logo, consisting of the word "Exxon" in a stylized font with a slanted 'X'.The Mobil logo, consisting of the word "Mobil" in a standard sans-serif font.The Esso logo, consisting of the word "Esso" inside an oval border.The XTO Energy logo, featuring the letters "XTO" in a stylized font with "ENERGY" written in smaller letters below it.

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved