

# Mobil Super 2T

## Olio ad alte prestazioni per motori due tempi

### Descrizione Prodotto

Mobil Super 2T è un olio per motori due tempi ad elevate prestazioni per l'uso su motociclette, motoslitte, e motoseghe con miscela olio/carburante magra. Mobil Super 2T è prediluito per assicurare una rapida miscelazione quando aggiunto al carburante.

### Prerogative a Benefici

Mobil Super 2T combina oli minerali di qualità con un'additivazione superiore che fornisce buone prestazioni e pulizia del motore. Le principali caratteristiche e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona protezione dall'usura	Maggiore durata del motore
Stabilità termica ed ossidativa e controllo della formazione dei depositi	Motori più puliti con conseguente maggior durata delle candele e delle valvole, ridotti incollamenti delle fasce, tenuta del pistone e protezione contro il fenomeno della preignizione
Buone proprietà di protezione dalla corrosione	Maggiore durata del motore
Riduce la preignizione	Migliore efficienza del carburante e maggiore durata del pistone

### Applicazioni

Mobil Super 2T è specificamente raccomandato per la lubrificazione dei motori due tempi dove siano richiesti dei livelli di prestazione API TC e JASO FB.

### Specifiche a Approvazioni

#### Mobil Super 2T incontra le seguenti specifiche:

API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

### Caratteristiche Tipiche

#### Mobil Super 2T

Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100° C	8.7
Indice di viscosità , ASTM D 2270	110



---

**Mobil Super 2T**

---

Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	0.05
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-12
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	132
Densità @15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.878

---

**Salute a Sicurezza**

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.