

Mobil Delvac 1600 Monogradi

Olio per motori diesel di altissime prestazioni

Descrizione prodotto

I Mobil Delvac 1630 e 1640 sono oli per motori diesel di altissime prestazioni formulati con un olio base di nuova concezione ed un pacchetto di additivi bilanciato in modo da superare le richieste specifiche dei più moderni costruttori di motori diesel. Essi sono stati espressamente formulati per quei motori europei e giapponesi equipaggiati con turbo-intercooler operanti nelle più severe condizioni di esercizio stradali e non.

Prerogative a Benefici

Le basse emissioni dei moderni motori aumentano le esigenze dei lubrificanti per motori. Un più severo disegno dei motori riduce il consumo d'olio e di conseguenza ne risulta un minor apporto di olio fresco per ricostituire gli additivi esausti. Una più alta posizione delle fasce elastiche dei pistoni costringe il film d'olio ad estreme temperature di combustione incrementando lo stress termico del lubrificante. Una più elevata pressione di iniezione ed un ritardato tempo di iniezione migliora l'efficienza della combustione ma incrementa anche le temperature operative ed il particolato nell'olio. La tecnologia avanzata dei Mobil Delvac 1630 e 1640 consente eccezionali prestazioni sia nei motori moderni che in quelli più vecchi. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi a Potenziali Benefici
Eccezionale protezione contro l'ispessimento dell'olio, contro il formarsi di depositi a causa di alte temperature, formazione di morchie e degradazione dell'olio	Eccezionale controllo dei depositi a causa dell'alta temperatura Incrementata vita dell'olio rispetto agli intervalli raccomandati dai Costruttori(ODI) Eccellente protezione contro l'incollamento delle fasce
Eccezionale protezione antiusura	Riduce i costi di manutenzione ed aumenta la vita dell'olio
Eccellente capacità di controllo del soot	Consente di mantenere il controllo della viscosità e riduce l'usura

Applicazioni

- Gruppi equipaggiati con motori diesel
- Trasporto leggero e medio
- Industrie che includono: costruzione, estrattiva ed agricoltura
- Flotte miste

Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac 1600 Monogradi incontrano le seguenti specifiche:	1630	1640
ACEA E2	X	X
JASO DH-1	X	X
Daimler Chrysler MB 228.2	X	X



Mobil Delvac 1600 Monogradi incontrano le seguenti specifiche:	1630	1640
MAN 270	X	X
MTU Type 2	X	X

I Mobil Delvac 1600 Monogradi posseggono le seguenti approvazioni:

Il Mobil Delvac 1630 puo' essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello :	1630	1640
API CF/SF	X	X
Allison C-4	X	

Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac 1600 Monogradi	1630	1640
Gradazione SAE	30	40
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	90	132
cSt @ 100°C	11.5	14.7
Indice di viscosità, ASTM D 2270	117	112
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	1.4	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	12	12
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30	-21
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	250	256
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.89

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.