INFORMATIVA TECNICA

REPSOL CARTAGO EP MULTIGRADO 80W/90

Descrizione ed impiego

Lubrificante multigrado Estrema Pressione raccomandato per l'impiego nei differenziali o in gruppi di trasmissione ipoidi ed elicoidali, scatole del cambio manuali e meccanismi di direzione ove sia richiesto un prodotto con caratteristica API: GL5.

Proprietà

- Grande capacità di sopportare carichi e temperature elevate momentanee.
  (E.P.) Estrema Pressione
- Ottima resistenza all'invecchiamento.
- Eccellenti proprietà antiruggine ed antischiuma.
- Facilita la lubrificazione a temperature basse.
- Eccellente protezione in condizioni molto severe di temperatura ed uso.
- Offre una migliore risposta ai sincronismi delle casse manuali rispetto ad un monogrado.
- Proprietà antiusura: prolunga la vita utile della trasmissione.
- Resiste all'acqua

Caratteristiche Tecniche

- Viscosità S.A.E.	80W/90
- Densità a 20°C (ASTM D-1298) ……	0,898
- Viscosità cSt a 100°C (ASTM D-445)	14
- Viscosità cSt a 40°C (ASTM D-445)	131
- Viscosità cSt a - 26°C (ASTM D-2983)	150.000 max
- Indice di Viscosità (ASTM D-2270).....	150 min
- Punto di infiammabilità (ASTM D- 92) …….	170 min.
- 4 Sfere ICD (DIN 51354) …….	50 min.
- FZG Scala 12 (DIN-51354)	Supera
- Punto di congelamento °C (ASTD D-97)	-27

Specifiche Internazionali

- API: GL-5
- MIL-L-2105-D
- ZF 05A