

REPSOL CARTAGO

CAJAS 75W/90



Descrizione ed impiego

Lubrificante di media Estrema Pressione ad alta stabilità termica raccomandato per la lubrificazione di scatole cambio manuali e meccanismi di trasmissione ove sia richiesto un livello di qualità API GL4. Può essere usata anche in macchine movimento terra.

Proprietà

- Grande capacità di sopportare carichi e temperature elevate momentanee.
- Ottima stabilità termica e resistenza all'invecchiamento.
- Eccellenti proprietà antiruggine ed antischiuma.
- Facilita l'inserimento delle marce alle temperature basse.
- Stabile agli sforzi di taglio: assicura il mantenimento delle caratteristiche viscosimetriche durante il periodo di utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

- Viscosità S.A.E.	75W/90
- Densità a 20°C (ASTM D-1298)	0,885
- Viscosità cSt a 100°C (ASTM D-445)	14,2
- Viscosità cSt a 40°C (ASTM D-445)	85
- Viscosità cSt a - 26°C (ASTM D-2983)	150.000 max
- Indice di Viscosità (ASTM D-2270).....	165 min
- Punto di infiammabilità (ASTM D- 92)	165 min.
- 4 Sfere ICD (DIN 51354)	45 min.
- FZG Scala 12 (DIN-51354)	Supera
- Punto di congelamento °C (ASTD D-97)	-42

Specifiche Internazionali

- API: GL-4
- MIL- L-2105