



Previous Name: Shell Spirax G 80W-90

Shell Spirax S2 G 80W-90

Olio di alta qualità, API GL-4, per trasmissioni manuali ed ingranaggi

Shell Spirax S2 G 80W-90 è un lubrificante per trasmissioni che contiene additivi multifunzionali indicati per condizioni di pressioni massime moderate.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

▪ Additivazione ad alta prestazione

L'utilizzo di speciali additivi conferisce a Shell Spirax S2 G 80W-90 buone proprietà antiusura, anticorrosione e stabilità all'ossidazione.

Applicazioni principali



▪ Cambi manuali

Spirax S2 G 80W-90 garantisce un'eccellente lubrificazione dei cambi manuali di autovetture, veicoli commerciali, motocicli e mezzi movimento terra che operano in condizioni di alte velocità/coppia bassa e basse velocità/coppia elevata. E' inoltre utilizzabile su cambi muniti di sincronizzatori.

▪ Assali posteriori

Idoneo per applicazioni che presentano condizioni di media severità, come ad esempio autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli.

Non idoneo per assali ipoidi in veicoli pesanti.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

▪ API Service Classification : GL-4

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori contattare il Servizio Tecnico locale.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà	Metodo	Shell Spirax S2 G 80W-90
Viscosità SAE	SAE J 306	80W-90
Viscosità Cinematica @40°C	mm ² /s	ISO 3104 146
Viscosità Cinematica @100°C	mm ² /s	ISO 3104 14.7
Indice di Viscosità	ISO 2909	100
Densità @15°C	kg/m ³	ISO 12185 900
Punto di Infiammabilità (COC)	°C	ISO 2592 175
Punto di Scorrimento	°C	ISO 3016 -27

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, sicurezza e ambiente

▪ Salute e Sicurezza

Shell Spirax S2 G 80W-90 non presenta significativi effetti per la salute e la sicurezza quando utilizzato in modo corretto e applicando i normali standard di igiene personale.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti protettivi per maneggiare il lubrificante usato. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogna, suolo e acque.

Informazioni Supplementari

▪ Suggerimenti

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.