



Formerly Known As: **Shell Tonna S**

# Shell Tonna S3 M 32

- Straordinaria precisione di lavorazione
- Applicazioni standard

*Oli di elevata qualità per guide di scorrimento di macchine utensili*

Gli oli Shell Tonna S3 M sono appositamente formulati per la lubrificazione di guide, tavole e meccanismi di alimentazione di macchine utensili. La migliorata adesività si combina alle caratteristiche anti stick-slip per assicurare prestazioni di attrito superiori nelle guide di scorrimento. Sono raccomandati in macchine di elevata precisione e a bassa velocità, così come in sistemi di lubrificazione combinati.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Ottime proprietà di scorrevolezza**  
Specialmente sviluppato per risolvere problemi di "stick-slip" durante il movimento lento di slitte e tavole di macchine utensili, consentendo un più accurato posizionamento. Ciò assicura una migliore qualità di finitura superficiale ed accuratezza dimensionale dei pezzi lavorati.
- **Tecnologia avanzata**  
Sviluppato in collaborazione con i costruttori per incontrare i requisiti delle più avanzate macchine utensili, dove viene impiegata un'ampia varietà di materiali per le guide scorrevoli.
- **Buona adesione alle guide**  
Assicura una forte adesività alle superfici delle guide, resistendo all'effetto dilavante dei fluidi da taglio, riducendo il consumo d'olio e garantendo condizioni operative più uniformi per il macchinario.
- **Rapida separazione da fluidi da taglio a base acquosa**  
Separa prontamente dai fluidi da taglio a base acquosa, permettendo una facile rimozione per scrematura.
- **Eccellente prestazione anti-usura**  
Assicura elevati livelli di protezione anti-usura per guide-slitte, ingranaggi, cuscinetti e componenti del sistema idraulico, rendendolo particolarmente idoneo per macchine con sistemi combinati.
- **Eccellenti caratteristiche di protezione dalla corrosione**  
Assicura un'efficace protezione delle superfici delle macchine utensili e dei loro componenti in presenza di fluidi da taglio a base acquosa.

### Applicazioni principali



- **Guide, tavole e meccanismi di alimentazione di macchine utensili**  
Idoneo all'impiego con un'ampia gamma di materiali utilizzati per le superfici delle guide di scorrimento, tra cui ghisa e materiali sintetici.
- **Sistemi idraulici di macchine utensili**  
Particolarmente raccomandato per macchine che hanno un sistema di lubrificazione idraulico e per guide di scorrimento combinato.
- **Scatole ingranaggi e mandrini di macchine utensili**  
È idoneo alla lubrificazione di ingranaggi e teste.  
I gradi di viscosità più bassi sono indicati per la lubrificazione di slitte orizzontali (Shell Tonna S3 M 32 o 68). Per le slitte verticali impiegare Shell Tonna S3 M 220.

### Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- Fives Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68)
  - ISO 11158 / ISO 6743-4 HG
  - ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC
  - ISO 19378 / ISO 6743-13 GA e GB
  - CGLP Slideway Oils a fronte della specifica DIN 51502
- Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale Shell.

## Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Tonna S3 M 32
Grado Viscosità ISO			ISO 3448	32
Viscosità Cinematica	@40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	32
Viscosità Cinematica	@100°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	5.4
Indice di Viscosità			ISO 2909	100
Densità	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	870
Punto di Infiammabilità (Cleveland Open Cup)		°C	ISO 2592	215
Punto di Scorrimento		°C	ISO 3016	-30

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

## Salute, sicurezza e ambiente

- Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>
- **Proteggiamo l'Ambiente**  
Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.

## Informazioni Supplementari

- **Suggerimenti**  
Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.