Shell **Helix** *HX7 10W-40*

Olio motore a tecnologia sintetica - Aiuta a mantenere il motore pulito ed efficiente

Shell Helix HX7 aiuta a mantenere i motori puliti ed efficienti prevenendo la formazione di morchie e depositi. Adatto ad una grande varietà di veicoli moderni condotti nelle più impegnative condizioni di traffico.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Tecnologia sintetica**
  L'uso di basi a tecnologia sintetica garantisce migliori prestazioni rispetto all'uso di oli minerali.
- **Esclusiva tecnologia Shell Active Cleansing**
  Contrasta attivamente la formazione di depositi che riducono le prestazioni del motore.
- **Pulizia attiva**
  Aiuta a rimuovere le morchie lasciate dall'uso di lubrificanti di qualità inferiore [1].
- **Eccellente protezione dall'usura** [2]
  Aiuta a prolungare la vita del motore proteggendo dall'usura, anche nelle condizioni di traffico quotidiano.
- **Eccellente resistenza alla degradazione**
  Aiuta a mantenere il motore protetto durante tutto l'intervallo di cambio olio.
- **Prestazioni a basse temperature**
  Maggiore fluidità per un più rapido avvio del motore [3].
- **Formulazione a bassa evaporazione** [4]
  Bassi consumi d'olio per ridurre la frequenza dei rabbocchi.
- **Multi-fuel**
  Adatto a motori alimentati a benzina, gasolio, a gas e anche per quelli a biodiesel e miscele benzina/etanolo.

1 In base ad un rigoroso test sulla pulizia delle morchie.

2 Basato sulla Sequenza IV A del test motoristico misurata da un laboratorio independente.

3 Rispetto all'olio minerale Shell Helix.

4 Basato sul test di volatilità NOACK e sulle richieste dei costruttori.

Applicazioni principali

- Shell Helix HX7 aiuta ad allungare la vita del motore nei moderni veicoli sottoposti a quotidiane condizioni di traffico proteggendolo dall'usura. Shell Helix HX7 è adatto a motori a benzina, diesel (senza filtro antiparticolato), a gas e per quelli alimentati a biodiesel e miscele benzina/etanolo.

Specifiche, Approvazioni & Consigli

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- JASO SG+
- Approvazione MB: 229.3
- VW: 502.00/505.00
- Renault RN 0700, 0710
- Fiat 9.55535-G2 (incontra i requisiti)
- Per individuare il lubrificante della gamma Shell Helix più adatto al proprio veicolo, consultare Shell LubeMatch: http://lubematch.shell.com
- Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino o al Technical Helpdesk.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix HX7 10W-40
Viscosità Cinematica	a 100°C	cSt	ASTM D445	14.37
Viscosità Cinematica	a 40°C	cSt	ASTM D445	96.31
Indice di Viscosità			ASTM D2270	154
MVR	a -30°C	cP	ASTM D4684	21100
Densità	a 15°C	kg/m3	ASTM D4052	860
Punto di Infiammabilità		°C	ASTM D92	246
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-45

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, Sicurezza & Ambiente

- **Salute e Sicurezza**

  Shell Helix HX7 non presenta significativi effetti per la salute e la sicurezza quando utilizzato in modo corretto e applicando i normali standard di igiene personale.

  Evitare contatti con la pelle. Utilizzare guanti protettivi quando si maneggia l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

  Informazioni più dettagliate sulla salute e sulla sicurezza del prodotto sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza Prodotto Shell reperibile presso http://www.epc.Shell.com/

- **Proteggiamo l'ambiente**

  Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato.Non scaricare in fogne, suolo o acqua