Shell Multi Service EP

Grasso Multifunzionale per estreme pressioni

VISCOSITA' OLIO BASE		NLGI	RANGE DI TEMP.	RESISTENZA ALL'ACQUA	DURATA DI SERVIZIO	EP	LUBRIFICANTI SOLIDI
40°C 190 cSt	100°C 14 cSt	2	-15°C to +110°C			☺	☹

Benefici per il cliente

Risparmio dei costi per:

- Si hanno notevoli risparmi quando questo grasso è impiegato in macchinari che a causa del loro disegno richiedono una continua adduzione di grasso..
- Buona protezione all'usura grazie alle caratteristiche EP , comparata ai prodotti concorrenti equivalenti.
- **Applicazioni tipiche**

Lubrificazione generale di cuscinetti volventi e radendi mediamente caricati ed in presenza di sistemi di tenuta approssimativi ed esposti ad agenti esterni contaminanti nei settori dell'Acciaio, Cemento e Meccanica Generale.

Range di Temperature Operative

Lo Shell Multi Service EP2 è raccomandato per l'utilizzo in un range di temperature da -15°C a +110°C.

Tipiche Caratteristiche Fisiche

Shell Multi Service	EP
Consistenza NLGI	2
Colore	Marrone scuro
Tipo di Sapone	litio
Olio di base (tipo)	Minerale
Viscosità Cinematica @ 40°C cSt 100°C cSt (IP 71/ASTM-D445)	190 14
Punto di goccia °C (IP 322/ASTM-D566-76)	180
Penetrazione Non lavorata @ 25°C 0.1 mm (IP 50/ASTM-D217)	285