

Shell Advance VSX 4 10W-40

Olio lubrificante a base sintetica per motori motociclistici 4 tempi



Advance VSX 4 è un lubrificante a base sintetica formulato in modo specifico per motori 4 tempi di motocicli, per offrire ottima protezione del motore ed eccellente funzionamento di cambio e frizione.

Il prodotto risponde ai requisiti dei maggiori produttori di motocicli.

Applicazioni

- **Motori 4 tempi ad alte prestazioni di motocicli raffreddati ad aria o acqua, inclusi quelli con cambio e frizione a bagno d'olio.**
- **Cambi di motocicli lubrificati da olio motore, inclusi alcuni cambi in mezzi a 2 tempi e scooter.**

Caratteristiche e prestazioni

- **Eccellente protezione del motore**
Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto garantisce un'eccellente protezione del motore in tutte le condizioni di guida. Permette una maggiore durata dei motori e mantiene le loro performance sempre ai massimi livelli.
- **Ottimo funzionamento di cambi e frizioni**
Permette cambi scorrevoli e senza impuntamenti, apprezzati dai motociclisti più esigenti.
- **Basso consumo di olio**
L'accurata selezione degli oli base e la speciale formulazione abbassa notevolmente la volatilità dell'olio riducendo il suo consumo.
- **Per tutto l'anno e in qualsiasi condizione climatica**
Grazie alla sua formulazione, il prodotto può essere utilizzato per tutto l'anno ed in qualsiasi condizione climatica

Caratteristiche fisiche tipiche (*)

Advance VSX 4			10W-40
Viscosità SAE			10W-40
Viscosità cinematica		ASTM D 445	
α	40°C mm ² /s		94.2
α	100°C mm ² /s		14.46
Indice di viscosità		ISO 2909	159
Densità a 15°C kg/m ³		ASTM D 4052	871
Punto di infiammabilità COC °C		ISO 2592	228
Punto di scorrimento °C		ISO 3016	-33

(*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Specifiche e approvazioni

Il prodotto eccede le seguenti specifiche internazionali:

SAE J 300 10W-40,
API SG,
JASO MA.

Advance VSX 4 supera i requisiti di tutti i costruttori di motocicli giapponesi ed europei.

Raccomandato da Yamaha.

Salute, sicurezza e ambiente

Le indicazioni riguardanti Salute, Sicurezza e Ambiente sono contenute nella Scheda di Sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta al personale Shell.

Proteggiamo l'ambiente. Non disperdere il prodotto nel suolo, acque o scarichi, consegnandolo a punti di raccolta autorizzati.

Fare particolare attenzione alla manipolazione degli oli usati.