

Advance Racing M

Olio lubrificante sintetico-ricinato ad altissime prestazioni



Advance Racing M è un olio lubrificante sintetico ricinato specificatamente studiato per motori a 2 tempi da competizione

Applicazioni

- Go-kart e moto da competizione operanti ad altissimo numero di giri
- Motori da competizione alimentati con miscele ad alcool
- Alcuni motori di auto d'epoca che richiedono oli sintetico o ricinati con gradazione SAE 30

Prestazioni

- **Eccezionali capacità di lubrificazione anche in condizioni di utilizzo esasperate**
- **Ottime qualità detergenti che garantiscono un elevatissimo standard di pulizia**
- **Eccellenti proprietà anti-grippaggio**
- **Ottime proprietà anti-ossidazione ed anti-usura**
- **Basso contenuto in ceneri per minimizzare i depositi**

Compatibilità

La miscibilità con oli minerali e con benzina è limitata, adottare le necessarie precauzioni

Rapporto consigliato da 1:20 a 1:14

Caratteristiche chimico fisiche tipiche (*)

SHELL ADVANCE RACING M	
Gradazione SAE	30
Viscosità cinematica @ 40°C cSt 100°C cSt (ASTM D 445)	108.0 12.0
Indice di Viscosità (ASTM D 2270)	100
Densità @ 15°C kg/l (ASTM D 1298)	0.893
Punto di infiammabilità a vaso chiuso °C (PMCC) (ASTM D 93)	272
Punto di scorrimento °C (ASTM D 97)	-9

Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Approvato per l'utilizzo nelle competizioni ufficiali FMK-FIA, 1999 della European Kart Federation

Approvato e Registrato Ufficialmente presso la F.I.K. Federazione Italiana Karting