



Shell Rimula R3+ 40

Olio per motori diesel per trasporto pesante

Shell Rimula R3 si adatta a qualunque esigenza di guida e mantiene puliti i pistoni e le altre parti del motore. Garantisce protezione dall'usura per aumentare la vita del motore e dai depositi per mantenerne costanti le prestazioni nel tempo.



- Elevate prestazioni

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

▪ Approvato dai costruttori

Shell Rimula R3 è approvato dai principali costruttori per l'impiego in svariate applicazioni.

▪ Elevati Standard di pulizia dei pistoni

L'elevata stabilità termica e la resistenza all'ossidazione dell'olio mantengono un elevato livello di pulizia del pistone.

▪ Ridotti fenomeni di usura e lunga vita dei componenti

La pulizia del motore contribuisce a limitare i fenomeni d'usura, aumentare la vita dei suoi componenti, mantenere costante l'erogazione della potenza, migliorare la stabilità operativa e ridurre i costi di manutenzione.

Applicazioni principali



▪ Eccellenti prestazioni per i motori diesel

Shell Rimula R3 è formulato per motori diesel impiegati in una vasta gamma di applicazioni, dalla cantieristica al trasporto su strada, anche per motori di vecchia tecnologia.

▪ Applicazioni nell'industria delle costruzioni

Talvolta, per alcune trasmissioni ed applicazioni idrauliche, viene consigliato un lubrificante per motori. Shell Rimula R3 offre elevate prestazioni e protezione per questo genere di applicazioni.

▪ Macchinari stazionari

Shell Rimula R3 può essere impiegato in alcuni macchinari stazionari, ad esempio le pompe, che lavorano in continuo ed in condizioni stazionarie.

Shell Rimula R3+ 40 è adatto per l'utilizzo con Biodiesel negli intervalli di cambio olio consigliati dai costruttori.

Compatibilità e miscibilità

- Shell Rimula R3 non dovrebbe essere impiegato in motori due tempi Detroit Diesel. In questi casi dovrebbe essere utilizzato un olio un SAE 40 che incontra la specifica API CF-II, con contenuto di ceneri <1%.

Specifiche, Approvazioni & Consigli

- MAN 270
- MB 228.0
- MTU Categoria 1
- API CF
- ACEA E2

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale Shell.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Rimula R3+ 40
Viscosità Cinematica	@ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	126
Viscosità Cinematica	@ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	13,5
Indice di Viscosità			ASTM D 2270	102
Densità	@ 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,895
Punto di Infiammabilità (COC)		°C	ASTM D92	250
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-15

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

▪ Salute e Sicurezza

Shell Rimula R3+ non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.

Informazioni supplementari

▪ Nota Bene

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.