


NAUTILUS Premium Outboard Oil

Olio lubrificante per motori fuoribordo a 2 tempi.



Nautilus Premium Outboard è un olio lubrificante ad alte prestazioni specificatamente studiato per una perfetta protezione di tutti i motori fuoribordo 2 tempi a benzina. La sua particolare formulazione, che supera tutti gli standard di riferimento della Case costruttrici, è una garanzia per una lunga durata in servizio del motore.

Applicazioni

- Motori fuoribordo a due tempi con sistema di lubrificazione diretta o separata.

Prestazioni

- *Eccezionale protezione e pulizia del motore.*
- *Bassissimo livello di depositi di combustione*
- *Prolunga la vita del motore*
- *Eccellenti proprietà anti-usura ed anti-corrosione*

Specifiche

Nautilus Premium Outboard supera tutti gli standard di riferimento delle principali Case Costruttrici di motori fuoribordo. E' certificato dalla NMMA (National Marine Manufacturer's Association) per il livello TC-W3 ad un rapporto consigliato benzina olio pari a 100:1.

Nautilus Premium Outboard è un olio prediluito. Viene formulato con la giusta viscosità per un utilizzo su sistemi a lubrificazione separata dei moderni motori fuoribordo a due tempi.

Caratteristiche chimico fisiche tipiche (*)

SHELL NAUTILUS Premium Outboard	
Viscosità cinematica @ 40°C cSt 100°C cSt (ASTM D 445)	38.0 6.4
Densità@ 15°C kg/l (ASTM D 1298)	0.871
Punto di infiammabilità a vaso chiuso °C (PMCC) (ASTM D 93)	70
Punto di scorrimento °C (ASTM D 97)	-35

Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Pre-miscelazione

Ed. 04/96 Rev. 0
MOL/5