


QUARTZ 9000 5W-40



Lubrificante multigrado sintetico 100% per motori benzina e Diesel.

APPLICAZIONI

- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 è stato sviluppato **per tutti i motori benzina e Diesel.**
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 è adatto particolarmente alle **motorizzazioni turbo compresse e multi valvola ed iniezione diretta.**
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 soddisfa le **condizioni d'utilizzo più difficili** (autostrada, ciclo urbano intenso, stop and go, ecc.), **in ogni stagione.**
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 è perfettamente **adatto ai motori equipaggiati di marmitte catalitiche.** E' adatto a tutti i motori a benzina o GPL.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA 2007
API

A3/B4
SM/CF

Omologazioni Costruttori

PSA PEUGEOT & CITROEN
VOLKSWAGEN
BMW
MB
PORSCHE

Benzina e Diesel-PSA E05/D05 Liv. 3
Liv. 502.00/505.00
Longlife oil 01
229.3

VANTAGGI CLIENTI

Intervalli di cambio allungati

- Eccezionale resistenza all'ossidazione

Ogni condizione di utilizzo

- Fluidità alle basse temperature che facilitano le partenze a freddo. Buona resistenza alle temperature elevate

Protezione ottimale

- Lubrificazione all'avviamento

Economia di carburante

- Additivazione detergente e disperdente

CARATTERISTICHE

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40	Metodo	Unità	Grado SAE 5W-40
Densità a 15 °C		Kg/Dm3	0,854
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm2/s	82,19
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM 445	mm2/s	13,6
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	169
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 39
Punto d'infiammabilità VA	ASTM D92	°C	228

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

QUARTZ 9000 5W-40
Versione Gennaio 2008
MPC 10/07



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.